

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

# Piasek Techniczny

Oczyszczony materiał z twardego kwarcu

### OPIS PRODUKTU

Piasek kwarcowy do stosowania w systemach posadzek żywicznych, dekoracyjnych oraz jako element mostka szπέnego.

### ZASTOSOWANIE

Do nadawania szorstkości powłokom z żywic epoksydowych i poliuretanowych, do wykonywania szpachli z żywic syntetycznych (jako wypełniacz dodawany do żywicy).

### WŁAŚCIWOŚCI

- Suszony
- O określonej krzywej przesiewu
- Uziarnienie: 0,1-0,2; 0,1-0,3; 0,1-0,5; 0,2-0,4; 0,2-0,8; 0,4-0,8; 0,8-1,2; 1,0-1,6; 1,4-2,0; 1,6-2,5

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przy nadawaniu szorstkości posadzkom podłoże (warstwa żywicy) musi być niezwiązana (świeżo nałożona)

### PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt jest gotowy do zastosowania.

### WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Świeżo nałożoną warstwę żywicy posypać w równomierny sposób. Przy wykonywaniu szpachli żywicznej dodać do wymieszanej, jednorodnej masy i starannie wymieszać. Stosować zgodnie z kartą techniczną żywicy, z którą jest stosowany.

### ZUŻYCIE

Zależy od zastosowania, patrz karta techniczna produktu, z którą jest stosowany jest.

### ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania posadzek i powłok.

### OPAKOWANIA

Worki 30 kg, palety 35 x 30 kg = 1050 kg

### PRZECHOWYWANIE

Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach w sposób uniemożliwiający mechaniczne uszkodzenie.

### UWAGA

Zgodne ze sztuką budowlaną i wymaganiami z karty technicznej zastosowanie wyrobu (wytrobów) nie podlega naszej kontroli. Producent (dystrybutor) nie odpowiada za skutki błędnego zastosowania wyrobu (wytrobów). Dlatego też gwarancją objęta jest tylko, jakość wyrobu (wytrobów), w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich zastosowania. Niniejsza karta techniczna unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.