

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Bautech BAUPUR 600 CLEAN™

Koncentrat do codziennego czyszczenia powierzchni dekoracyjnych



OPIS PRODUKTU

Specjalny środek czyszczący o zapachu cytrynowym z doskonałymi właściwościami wiążącymi brud. Nie pieni się oraz szybko wysycha nie pozostawiając smug i zacieków. PH = ok. 9

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do codziennego stosowania na posadzkach dekoracyjnych pokrytych lakierem poliuretanowym z serii BAUPUR wewnątrz budynków. Nadaje się również do czyszczenia metodą maszynową.

MIESZANIE

Bautech BAUPUR® 600 CLEAN jest jednoskładnikowym produktem, dostarczonym w opakowaniach fabrycznych, których stan nie powinien wzbudzać zastrzeżeń. Przed użyciem pojemnik z wyrobem należy dokładnie wymieszać.

DAWKOWANIE

▪ Dla czyszczenia manualnego
50 ml preparatu należy zmieszać z 10 L zimnej wody. Tak przygotowaną mieszaniną należy zwilżyć mop lub szmatkę z miękkiego materiału i dobrze odcisniętymi rozprowadzić ruchami „do siebie” zbierając zabrudzenia z całej powierzchni.

▪ Dla czyszczenia maszynowego
25 ml środka należy rozcieńczyć 10 L zimnej wody. Czyszczenie powinno zostać przeprowadzone zgodnie z instrukcją danej maszyny

Zużycie: 1L / 1000 m2 (w zależności od stopnia zabrudzenia)

UWAGA! Zaleca się sprawdzenie, czy maszyna czyszcząca jest dostosowana do danego typu nawierzchni przy zastosowaniu środka do mycia poprzez przeprowadzenie próby w wydzielonym i niewidocznym miejscu. Nie zaleca się mycia powierzchni przy użyciu szczotek o jakiegokolwiek twardości, które mogą rysować posadzkę

PRZECHOWYWANIE

24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +10°C do +25°C z dala od źródeł ciepła, wpływami niskich (poniżej 0°C) i wysokich (powyżej +25°C) temperatur oraz bezpośredniego nasłonecznienia.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Brak szczególnych wymagań - narzędzia należy słucać ciepłą wodą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

BAUPUR 600 CLEAN nie jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna. Mimo to należy zachować ostrożność podczas jego stosowania gdyż może działać uczulająco w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z produktem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bautech BAUPUR 600 HP PRIMER™ nie jest sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenia. Szczegółowe wytyczne bezpieczeństwa pracy podaje karta charakterystyki.

OPAKOWANIA

5 l

INFORMACJE DODATKOWE

Producent gwarantuje jakość produktu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania i wbudowania. Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami, podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech®. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Działem Technicznym Bautech. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie po-przednie tracą ważność.