

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

# Bautech BAUPUR CLEAN™

Koncentrat do codziennego czyszczenia powierzchni dekoracyjnych



## OPIS PRODUKTU

Specjalny środek czyszczący o doskonałych właściwościach emulgujących brud. Delikatna piana powstająca podczas mycia szybko zanika pozostawiając czystą powierzchnię bez smug i zacieków. Preparat ma zrównoważony cytrynowy zapach, który tworzy klimat świeżości i czystości.

## ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do codziennego stosowania wewnątrz budynków na różnego rodzaju podłogach lakierowanych, w szczególności na posadzkach dekoracyjnych pokrytych lakierem poliuretanowym z serii Bautech BAUPUR. Nadaje się zarówno do czyszczenia ręcznego jak i metodą maszynową.

## MIESZANIE

Bautech BAUPUR CLEAN™ jest jednoskładnikowym produktem, dostarczanym w postaci koncentratu. Przed użyciem wymieszać z wodą w proporcjach podanych niżej.

## SPOSÓB UŻYCIA

▪ Dla czyszczenia manualnego  
50 ml preparatu należy wlać do 10 L zimnej wody i zamieszać unikając gwałtownych ruchów mogących skutkować powstaniem nadmiaru piany. Tak przygotowany roztwór rozprowadzać mopem ruchami „do siebie” zbierając zabrudzenia z mytej powierzchni. Mop często opłukiwać z zabrudzeń kontynuując mycie, aż do oczyszczenia całości powierzchni podłogi.

▪ Dla czyszczenia maszynowego  
25 ml środka należy rozcieńczyć 10 L zimnej wody. Czyszczenie powinno zostać przeprowadzone zgodnie z instrukcją danej maszyny

**Zużycie:** 1L / 1000 m<sup>2</sup> (w zależności od stopnia zabrudzenia)

**UWAGA:** Zaleca się sprawdzenie, czy maszyna czyszcząca jest dostosowana do danego typu nawierzchni z zastosowaniem środka do mycia. W tym celu należy przeprowadzić próbę mycia w wydzielonym i niewidocznym miejscu. Nie zaleca się mycia powierzchni przy użyciu szczotek o jakiegokolwiek twardości, które mogą rysować posadzkę.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Brak szczególnych wymagań - narzędzia należy słucać ciepłą wodą.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bautech BAUPUR CLEAN™ jako koncentrat ma pH ok. 8 i nie jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna. Mimo to należy zachować ostrożność podczas jego stosowania, gdyż może działać uczulająco w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z produktem.

Szczegółowe wytyczne bezpieczeństwa pracy podaje karta charakterystyki.

## OPAKOWANIA

1L, 5 L

## INFORMACJE DODATKOWE

Producent gwarantuje jakość produktu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania i wbudowania. Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami, podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy BAUTECH®. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami BAUTECH. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma BAUTECH nie ma wpływu. Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Działem Technicznym BAUTECH. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

## TERMIN PRZYDATNOŚCI PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, w temperaturze od +10°C do +25°C z dala od źródeł ciepła.