

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

BAUTECH PIGMENT

Pasta pigmentowa do barwienia mikrocementów oraz żywicy hybrydowej



OPIS PRODUKTU

Pasta pigmentowa BAUTECH PIGMENT służy do barwienia wybranych produktów firmy BAUTECH na oczekiwany kolor.

Zaawansowana formuła technologiczna zapewnia uzyskanie zdefiniowanego koloru o **wysokiej sile barwienia** i **stabilności wybarwienia**, co oznacza **trwałość koloru** w długim okresie użytkowania.

ZASTOSOWANIE

- Pasty pigmentowe BAUTECH PIGMENT są przeznaczone do kolorowania wyrobów **wodorozcieńczalnych** takich jak: Creativo ONE, Creativo PRO, Colorcoat.
- Nie mogą być stosowane do barwienia produktów rozpuszczalnikowych.

SPOSÓB UŻYCIA

BAUTECH Creativo ONE

Do opakowania zawierającego 10 kg materiału należy wlać **całą zawartość butelki** z wybranym pigmentem. Całość mieszać do czasu uzyskania masy o jednolitym kolorze.

BAUTECH Creativo PRO

Do odmierzonej wody zarobowej należy wlać **całą zawartość butelki** z wybranym pigmentem i przemieszać. Do zabarwionej wody zarobowej **stopniowo** wsypać zawartość pojemnika z mikrocementem Creativo PRO. Całość mieszać do czasu uzyskania masy o jednolitym kolorze.

BAUTECH Colorcoat

Do opakowania zawierającego 10 kg materiału należy wlać **całą zawartość butelki** z wybranym pigmentem. Całość mieszać do czasu uzyskania masy o jednolitym kolorze.

Uwagi:

Pigment przed użyciem należy **wymieszać** poprzez energiczne potrząsanie zamkniętej butelki.

OPAKOWANIE

Butelka 250ml lub 125ml z różną zawartością pasty pigmentowej w zależności od koloru.

Pakowanie: 10 butelek w kartonie.

INFORMACJE O SKŁADZIE

Wodorozcieńczalne pigmenty w postaci pasty zawierają niejonowe i anionowe środki dyspergujące, zwilżające oraz stabilizatory pH. Produkt nie zawiera żywic, glikolu etylenowego, metali ciężkich, lotnych związków organicznych (VOC) i alkilofenoli oksyetylenowanych (APEO).

OKRES TRWAŁOŚCI

36 miesięcy od daty produkcji.
Rozwarstwienie nie jest wadą produktu.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5 – 40°C.

KOLORY

Kolor wg palety NCS

PIGMENT	Creativo ONE		Creativo PRO		Colorcoat		
	KOD	NCS	KOD	NCS	KOD	NCS	
PIG-N1-05	N1	CRO N1	S 0500-N	-	-	-	-
Bez pigmentu (kolor bazy)		CRO N2	S 1000-N	PRO N2	S 0502-Y	CCO N2	S 0500-N
PIG-N3-02	N3	CRO N3	S 1500-N	PRO N3	S 1002-Y	CCO N3	S 1000-N
PIG-N4-05	N4	CRO N4	S 2000-N	PRO N4	S 1502-Y	CCO N4	S 1500-N
PIG-N5-02	N5	CRO N5	S 2500-N	PRO N5	S 2002-Y	CCO N5	S 2000-N
PIG-N6-05	N6	CRO N6	S 3500-N	PRO N6	S 2502-Y	CCO N6	S 2500-N
PIG-N7-02	N7	CRO N7	S 5500-N	PRO N7	S 4502-Y	CCO N7	S 4000-N
PIG-N8-05	N8	CRO N8	S 7000-N	PRO N8	S 5502-Y	CCO N8	S 5000-N
PIG-N9-05	N9	-	-	PRO N9	S 6502-Y	-	-

*Mikrocement jest materiałem mineralnym i dopuszczalne są niewielkie różnice w odcieniu. Podane kolory są kolorami przybliżonymi i mogą nieznacznie różnić się w zależności od partii materiału.

** Podane kolory są kolorami przybliżonymi i mogą nieznacznie różnić się w zależności od partii materiału.

Zaleca się przeprowadzenie aplikacji zabarwionego materiału na powierzchni testowej przed właściwą instalacją systemu.