

Karta techniczna produktu

Bautech CREATIVO BASE™

Mikrocementowa, dwukomponentowa, cienkowarstwowa warstwa konstrukcyjna do wykonywania posadzek dekoracyjnych

OPIS PRODUKTU

Bautech CREATIVO BASE jest dwuskładnikowym, cienkowarstwowym, polimerowo-cementowym systemem zawierającym polimery, twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty. Bautech Creativo Base składa się z:

- **komponent A** – masa sypka
- **komponent B** – składnik płynny

ZASTOSOWANIE

- Do wykonywania dekoracyjnych tynków na ścianach, powłok na drzwiach i frontach meblowych.
- Do pokrywania: tynków mineralnych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, powierzchni drewnianych, metalowych, szklanych.
- Do stosowania na powierzchniach pionowych w strefach mokrych* np. łazienkach, kuchniach, SPA, itp.
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń: w mieszkaniach, biurach, sklepach, restauracjach itp.
- Na podłożach zagruntowanych preparatem szczepno-gruntującym **Bautech Baupox 100ST** z zasypem piaskiem, **Bautech CONTACTO™** lub **Bautech BAUGRUNT**.

* Przy zastosowaniu w strefach mokrych o wysokim poziomie wilgotności konieczna jest konsultacja z działem technicznym Bautech.

WŁAŚCIWOŚCI

- Możliwość aplikacji na różne podłoża
- Podwyższone parametry hydrofobowe
- Wysoka przyczepność do podłoża
- Wysoka odporność na ścieranie, zarysowania i mikropęknięcia
- Wysoce elastyczny i wytrzymały
- Odporny na UV, nie żółknie
- Łatwy w utrzymaniu czystości
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

WARUNKI WYKONANIA

- Wilgotność podłoża mineralnego – max. 4%
- Wilgotność powietrza – max. 75%
- Temperatura podłoża – min. +15°C.
- Temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.
- Temperatura otoczenia w trakcie wykonywania prac przez następne 5 dni powinna wynosić od +15°C do +25°C.
- Czas wysychania: od 2 do 12 godzin
- Unikać punktowego ogrzewania mogącego powodować nierównomierne wysychanie powierzchni.
- Należy zapewnić odpowiednie oświetlenie.

DANE TECHNICZNE	
Zużycie:	Ok. 1,0 kg/m ² w zależności od grubości warstwy i rodzaju podłoża
Kolorystyka:	Zgodnie z kartą kolorów

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed nałożeniem **Bautech CREATIVO BASE™** podłoże niezależnie od rodzaju należy zagruntować gruntem **Bautech Baupox 100ST** z zasypem piaskiem, **Bautech CONTACTO™** lub **Bautech BAUGRUNT**, celem uzyskania odpowiedniej warstwy szczepno-gruntującej. Podłoże powinno być równe, mocne, stabilne, oczyszczone z kurzu, wapna, tłuszczów, brudu, olejów, wosków, resztek farby kredowej, wapiennej, emulsyjnej i olejnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy usunąć, a ubytki uzupełnić.

UWAGA!

W przypadku zastosowania preparatu **Bautech CONTACTO™**, należy sprawdzić chłonność podłoża, przez nałożenie na niewielkiej powierzchni warstwy testowej. Grunt po wyschnięciu powinien być trwale związany z podłożem. Jeżeli grunt odspaja się od podłoża, należy przed nałożeniem **Bautech CONTACTO™**, zagruntować podłoże dostępnymi na rynku preparatami gruntującymi w celu zmniejszenia jego chłonności.

SPOSÓB WYKONANIA

Zalecane jest, aby **Bautech CREATIVO BASE** był wykonywany przez profesjonalne firmy wykonawcze posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Bautech CREATIVO BASE składa się z 2 składników: składnik A (sucha masa), składnik B (płynny polimer). Do odmierzonej ilości zabarwionego płynnego składnika B (polimer) powoli wsypywać odpowiednią ilość suchego składnika A, ciągle mieszając mieszadłem mechanicznym (ok. 3-4 min), aż do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 3 min. i ponownie wymieszać bezpośrednio przed aplikacją.

Czas urabialności produktów w optymalnych warunkach wynosi: 20-30 minut. Należy przygotować taką ilość masy, by wystarczyła ona na aplikację w jednym cyklu roboczym. Kolejne porcje materiału przygotowywać i aplikować tak szybko, aby mógł potęczyć się, gdy są jeszcze w stanie płynnym. Nie stosować przerw roboczych podczas nakładania materiału.

Gdy materiał całkowicie zwiąże i będzie suchy, wykonaną posadzkę należy przeszlifować szlifierką jednotarczową (tzw. polerką), grubość papieru ściernego 40/60. Zbyt intensywne szlifowanie materiału (np. długi czas obróbki, nieodpowiednia gradacja papieru ściernego), zwłaszcza ciemnych kolorów, może spowodować jego odbarwienie.

Po szlifowaniu całość odkurzyć.

Czas schnięcia wykonanej powierzchni zależy od rodzaju podłoża, wilgotności i temperatury względnej powietrza i wynosi od 4 do 8 godzin. Przy temperaturach powietrza poniżej +15 °C i dużej jego wilgotności czas wiązania ulegnie wydłużeniu.

Barwienie

Składnik B barwimy zgodnie z tabelą pigmentacji.

Do dokładnego dozowania pigmentów potrzebna jest waga o dokładności ważenia 0,1 g. W celu zapewnienia jednorodności koloru, barwienie składnika B, powinno odbywać się w jednym cyklu.

Rekomendujemy wykonanie próby kolorystycznej bezpośrednio na budowie.

UWAGA: Celem eliminacji różnic w odcieniach koloru przy aplikacji **Bautech CREATIVO BASE™** należy nakładać na jedną powierzchnię masę o tej samej dacie produkcji i numerze partii, która jest podana na opakowaniu.

KOLORYSTYKA

Zgodnie z paletą kolorów Bautech dostępną na stronie internetowej www.bautech.pl.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia używane do wykonywania warstw **Bautech CREATIVO BASE™** należy czyścić wodą bezpośrednio po użyciu. Związany materiał usuwać mechanicznie.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt należy przewozić i przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed wilgocią, przemrożeniem i przegrzaniem. Okres przydatności tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

INFORMACJE DODATKOWE

Producent gwarantuje jakość produktu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania i wbudowania.

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami, podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy BAUTECH®. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma BAUTECH® nie ma wpływu. Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Wykonane powierzchnie mogą wykazywać różnice w odcieniu i wyglądzie w zależności od warunków i sposobu wykonywania prac, warunków wysychania itp. Nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne oraz właściwości użytkowe tynku dekoracyjnego. Zróznicowanie kolorystyczne tynku może być również wynikiem niejednorodnego podłoża. Wzorniki kolorystyczne BAUTECH® należy traktować poglądowo. Efekt końcowy może różnić się od przedstawionych próbek BAUTECH® w zależności od techniki wykonania, szlifowania i impregnacji.

W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Działem Technicznym BAUTECH®.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz normami i przepisami BHP.

Należy chronić wyrób przed dziećmi, a w razie pošknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie wyrobu lub etykietę

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz normami i przepisami BHP.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki produktu.

OPAKOWANIA

A-15 kg: B-5kg