

Karta techniczna produktu

Bautech CREATIVO COLOR GEL™

Impregnat zabezpieczająco-koloryzujący na ściany

ZASTOSOWANIE

- Do wykonywania warstwy zabezpieczająco-koloryzującej nawierzchni dekoracyjnych **Bautech CREATIVO WALL™** nadając im oryginalny wygląd naturalnej patynacji.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wydajny
- Zabezpiecza powierzchnię przed grzybami i pleśnią
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Łatwy w użyciu
- Kolor: węgiel drzewny
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, oczyszczone z brudu, kurzu itp. oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.
- W przypadku wystąpienia glonów lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą.

WARUNKI WYKONANIA

- Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +15°C do +25°C.
- Czas schnięcia w temperaturze +20°C wynosi 2-3 godz.
- Powierzchnię chronić przed oddziaływaniem wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp.
- Nie należy aplikować przy silnym wietrze, bezpośrednim nasłonecznieniu, opadach deszczu oraz w sytuacji, gdy wilgotność względna powietrza przekracza 80%.

DANE TECHNICZNE

Zużycie:	Ok. 0,1 l/m ²
----------	--------------------------

SPOSÓB WYKONANIA

Przed użyciem produkt należy wymieszać. **Bautech CREATIVO COLOR GEL™** należy nanosić na przygotowane podłoże w postaci cienkiej warstwy. Aplikacje można wykonywać wałkiem, pędzlem lub gąbką. Ilość nanoszonego impregnatu decyduje o intensywności koloru, jaki chcemy uzyskać. Celem osiągnięcia pożądanego efektu, przed nałożeniem impregnatu zalecamy wykonanie próby kolorystycznej na niewielkiej powierzchni. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 2-3 godzinach). Czas wysychania impregnatu, zależnie od parametrów podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi ok. 2-3 godziny.

UWAGA: Powierzchnie, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach. W celu uniknięcia różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu impregnatu koloryzująco-zabezpieczającego, należy na jedną powierzchnię nakładać materiał o tej samej dacie produkcji i numerze partii, która jest podana na opakowaniu.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt należy przewozić i przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed wilgocią, przemrożeniem i przegrzaniem. Okres przydatności produktu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz normami i przepisami BHP.

Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki produktu.

INFORMACJE DODATKOWE

Producent gwarantuje jakość produktu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania i wbudowania. Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami, podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech®. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Wykonane powierzchnie mogą wykazywać różnice w odcieniu i wyglądzie w zależności od warunków i sposobu wykonywania prac, warunków wysychania itp. Nie jest to wada wyrobu.

Wzorniki kolorystyczne Bautech należy traktować poglądowo. Efekt końcowy może różnić się od przedstawionych próbek Bautech w zależności od techniki wykonania.

W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Działem Technicznym Bautech.

OPAKOWANIA

1 l, 2 l



BAUTECH Sp. z o.o.
ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno
20

EN 15824: 2017

Deklaracja Właściwości Użytkowych 02-02-20

NKITW: BAUTECH CREATIVO WALL
(BAUTECH CONTACTO, BAUTECH CREATIVO WALL, BAUTECH CREATIVO COLOR GEL, BAUTECH BAUPUR 600LV)

Zastosowanie: Tynk wewnętrzny produkowany fabrycznie do stosowania na ścianach, ścianach szczelinowych, słupach i ścianach działowych.

Przyczepność	≥3 MPa
Reakcja na ogień	Klasa E