

## Karta techniczna produktu

**Bautech CREATIVO WALL™****Jednoskładnikowy, cienkowarstwowy tynk dekoracyjny o strukturze betonu architektonicznego, grubość ok. 1,5 mm****OPIS PRODUKTU**

Bautech CREATIVO WALL™ przeznaczony jest do ręcznego wykonywania dekoracyjnych tynków wewnętrznych o strukturze betonu architektonicznego. Pozwala uzyskać niepowtarzalny charakter ścian.

Produkt dostarczany jest w postaci barwionej masy gotowej do użycia (zgodnie z kartą kolorów). Szeroka kolorystyka pozwala na dużą swobodę przy projektowaniu i wykonywaniu powierzchni mieszkalnych i użytkowych.

**ZASTOSOWANIE**

- Na podłożach zagruntowanych preparatem szepno-gruntującym **Bautech CONTACTO™**, takich jak: tynki cementowo-wapienne, cementowe, płyty gipsowo-kartonowe, gipsowe, beton, powierzchnie drewniane, metalowe, szklane itp.

**WŁAŚCIWOŚCI**

- Możliwość aplikacji na różne podłoża
- Wysoka przyczepność do podłoża
- Wysoka odporność na ścieranie, zarysowania i mikropęknięcia
- Odporny na UV, nie żółknie
- Odporny na ogień
- Wysoce elastyczny i wytrzymały
- Łatwy w utrzymaniu czystości
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

**WARUNKI WYKONANIA**

- Wilgotność podłoża – max. 4%
- Wilgotność powietrza – max. 75%
- Temperatura podłoża – min. +15°C.
- Temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.
- Temperatura otoczenia w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić od +15°C do +25°C.
- Czas wysychania: od 12 do 24 godzin
- Unikać punktowego ogrzewania mogącego powodować nierównomierne wysychanie powierzchni.
- Należy zapewnić odpowiednie oświetlenie.

**DANE TECHNICZNE**

Zużycie:	Ok. 1,0 -1,5 kg/m <sup>2</sup> w zależności od grubości warstwy i rodzaju podłoża
Kolorystyka:	Zgodnie z kartą kolorów

**PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA**

Przed nałożeniem **Bautech CREATIVO WALL™** podłoże niezależnie od rodzaju należy zagruntować techniką malarską gruntem **Bautech CONTACTO™**, celem uzyskania odpowiedniej warstwy szepno-gruntującej. Podłoże powinno być równe, mocne, stabilne, oczyszczone z kurzu, wapna, tłuszczów, brudu, olejów, wosków, resztek farby kredowej, wapiennej, emulsyjnej i olejnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy usunąć a ubytki uzupełnić stosując np. zaprawę gipsową.

**SPOSÓB WYKONANIA**

**Bautech CREATIVO WALL™** nie wolno łączyć z innymi materiałami, zagęszczać czy rozcieńczać. Po otwarciu opakowania całość należy dokładnie wymieszać celem uzyskania jednolitej konsystencji.

Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nałożyć **Bautech CREATIVO WALL™** w 2 warstwach o łącznej grubości ok. 1,5 mm, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej (paca wenecka). Drugą warstwę należy nałożyć po wyschnięciu pierwszej. Określoną strukturę powierzchni uzyskuje się przy użyciu np. wałka strukturalnego, packi, pędzla lub gąbki. W czasie nakładania i wysychania obrabianą powierzchnię należy chronić przed przeciągami.

Czas schnięcia wykonanej powierzchni zależy od rodzaju podłoża, wilgotności i temperatury względnej powietrza i wynosi od 12 do 24 godzin. Przy temperaturach powietrza poniżej +15 °C i dużej jego wilgotności czas wiązania ulegnie wydłużeniu.

**UWAGA:** Celem eliminacji różnic w odcieniach koloru przy aplikacji **Bautech CREATIVO WALL™** należy nakładać na jedną powierzchnię masę o tej samej dacie produktu i numerze partii, która jest podana na opakowaniu.

## KOLORYSTYKA

### kolory podstawowe:

CRW02/jasno szary, CRW03/naturalny szary,  
CRW08/grafit, CRW12/szary beton

### kolory na specjalne zamówienie:

CRW01/szary, CRW04/bazalt, CRW05/czerwony,  
CRW06/kremowy, CRW10/żółty, CRW13/brązowy,  
CRW14/zielony, CRW15/niebieski, CRW16/biały.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia używane do wykonywania warstw **Bautech CREATIVO WALL™** należy czyścić wodą bezpośrednio po użyciu. Związany materiał usuwać mechanicznie.

## MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt należy przewozić i przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed wilgocią, przemrożeniem i przegrzaniem. Okres przydatności tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

## INFORMACJE DODATKOWE

Producent gwarantuje jakość produktu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania i wbudowania. Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami, podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech®. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Wykonane powierzchnie mogą wykazywać różnice w odcieniu i wygładzie w zależności od warunków i sposobu wykonywania prac, warunków wysychania itp. Nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne oraz właściwości użytkowe tynku dekoracyjnego. Zróżnicowanie kolorystyczne tynku może być również wynikiem niejednorodnego podłoża. Wzorniki kolorystyczne Bautech należy traktować pogładowo. Efekt końcowy może różnić się od przedstawionych próbek Bautech w zależności od techniki wykonania, szlifowania i impregnacji.

W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Działem Technicznym Bautech.



BAUTECH Sp. z o.o.  
ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno  
20

EN 15824: 2017

Deklaracja Właściwości Użytkowych 02-02-20

**NKITW: BAUTECH CREATIVO WALL**  
(BAUTECH CONTACTO, BAUTECH CREATIVO WALL, BAUTECH CREATIVO COLOR GEL, BAUTECH BAUPUR 600LV)

**Zastosowanie:** Tynk wewnętrzny produkowany fabrycznie do stosowania na ścianach, ścianach szczelinowych, słupach i ścianach działowych.

Przyczepność	≥3 MPa
Reakcja na ogień	Klasa E

## ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz normami i przepisami BHP. Należy chronić wyrób przed dziećmi, a w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie wyrobu lub etykietę. Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz normami i przepisami BHP. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki produktu.

## OPAKOWANIA

10 kg, 20 kg