

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

BAUCURE WAX

Parafinowo-woskowy hydrofobizator **nawierzchni betonowych**



OPIS PRODUKTU

BAUTECH BAUCURE WAX jest gotowym do użycia preparatem parafinowo-woskowym do pielęgnacji nawierzchni betonowych.

ZASTOSOWANIE

- Do stosowania jako **pielęgnator** na nowo wykonywanych powierzchniach betonowych w celu zabezpieczenia ich przed **zbyt szybką utratą wody** we wstępnym okresie ich dojrzewania.
- Do stosowania na istniejących nawierzchniach betonowych utwardzonych i nie utwardzanych powierzchniowo w celu zmniejszenia nasiąkliwości oraz zabezpieczenia przed pyleniem.
- Przeznaczony głównie na **nawierzchnie zewnętrzne** tj. betonowe drogi, place manewrowe inne nawierzchnie betonowe.
- Przeznaczony na betony zacierane oraz nawierzchnie strukturyzowane tj. odciskane, szczotkowane lub z odsoniętym kruszywem.

CECHY WYROBU

- Gotowy do użycia
- Bezzapachowy
- Odporny na warunki zewnętrzne
- Nie żółknie
- Łatwy w nakładaniu
- Hydrofobizuje powierzchnię
- Spowalnia odparowanie wody zarobowej
- Zwiększa odporność na chlorki
- Zapobiega karbonatyzacji
- Zwiększa mrozoodporność
- Zwiększa odporność na agresję chemiczną
- Ekologiczny, przyjazny dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić +3 ÷ +30°C.

MIESZANIE

BAUTECH BAUCURE WAX jest dostarczany w postaci gotowej do użycia.

WYKONANIE

BAUTECH BAUCURE WAX nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem.

Preparat nakładać jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż.

BAUTECH BAUCURE WAX należy układać na świeżo posadzkę betonową w jak najkrótszym czasie od jej wykonania.

Może być również aplikowany na dojrzałe betony w celu ich zabezpieczenia użytkowego i hydrofobizacji powierzchni.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych.

W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

INFORMACJE OGÓLNE

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy BAUTECH®. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami BAUTECH®. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma BAUTECH® nie ma wpływu. Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

PRZECHOWYWANIE

6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do **PRODUKT NIE UŻYTY CHRONIĆ PRZED MROZEM.**

OPAKOWANIA

10 l, 20 l

DANE TECHNICZNE	
Gęstość	ok. 1,1 g/cm ³
Wydajność	1 litr na 10 - 12 m ²
Ilość warstw	1-do max 2
Czas schnięcia w temp. +20°C	Do 24 godz.
Temperatura stosowania	od +3°C do +30°C