



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

BAUTECH BAUGRUNT[®]

Dyspersyjny preparat gruntujący

OPIS PRODUKTU

BAUGRUNT[®] jest **gotowym do użycia** preparatem gruntującym na bazie wodnej dyspersji modyfikowanej żywicy akrylowej.

ZASTOSOWANIE

- Preparat BAUGRUNT[®] służy do gruntowania podłoża mineralnych przed położeniem wylewek cienkowarstwowych i mikrocementowych.
- Do wzmacniania podłoża słabych i osypliwych.
- Do gruntowania ścian przed malowaniem i nanoszeniem mikrocementu.

CECHY WYBORY

- Uszczelnia podłoże
- Zapobiega odciąganiu wody z zaprawy
- Zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża
- Polepsza rozptyw zapraw samopoziomujących
- Paroprzepuszczalny

WARUNKI WYKONANIA

- Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +30°C.
- Powierzchnię chronić przed oddziaływaniem wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne i wolne od zanieczyszczeń. Zabrudzone zaprawami oczyścić mechanicznie, zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem. Usunąć warstwy słabe lub nienośne, aż do stabilnego podłoża, które nie ulegnie spękanom i odkształceniom pod wpływem obciążeń.

WYKONANIE

Preparat wylewać na podłoże i rozprowadzać szeroką, miękką szczotką – nasycać podłoże, lecz nie pozostawiać kałuż preparatu. Kolejną warstwę preparatu należy nakładać po wyschnięciu wcześniej nałożonej. Ostatni etap gruntowania należy powtórzyć, jeśli zaprawa będzie układowa później niż 24 godziny od zakończenia gruntowania.

UWAGA! Zbyt krótki czas wysychania, niska temperatura powietrza i podłoża, przeciąg, wysoka wilgotność mogą powodować uszkodzenia w warstwie gruntu i w efekcie powstawanie pęcherzy powietrznych w mokrej zaprawie oraz możliwość pojawienia się spękań i odspojień.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

INFORMACJE OGÓLNE

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy BAUTECH[®]. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami BAUTECH[®]. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma BAUTECH nie ma wpływu. Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

PRZECHOWANIE

6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do 30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

DANE TECHNICZNE

Gęstość	1,05 g/cm ³
Zużycie	0,1 – 0,2 l/m ²
Czas schnięcia	3 – 6 godz.
Temperatura stosowania	od +5°C do +30°C